

云米®全屋互联网家电

云米·泉先AI 1秒即热净水器Super Pro使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

安装服务


1、当您收到云米净水器，微信扫描下面二维码，填写产品 SN 码、联系人姓名、联系电话、安装时间、安装地址等信息。

2、云米净水器不建议用户自行安装，请务必联系云米客服，预约云米授权服务网点的专业人员上门安装，对于用户自行安装所发生的相关事故及损失，由用户自行承担。

目录


产品及配件	1
安装示意图	2
操作面板说明	3
机器首次使用方法	3
智能连接	4
滤芯寿命识别与购买	5
滤芯建议更换周期	5
滤芯更换方法	6
基本参数信息	7
注意事项	8
故障排除	10
产品中有害物质的名称及含量	11
水处理工艺图	12
电气图	12
云米净水器三包凭证	13

产品及配件



主机 1台

主机包含电源线、龙头引线。



滤芯 2支（已装在机器上）

滤芯包含：5in1 复合滤芯及 RO 反渗透滤芯各 1 支。



说明书 1本




PE管 3根



三通阀 1个




卡销 6个



外接水路 1个

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装示意图



*请留有足够橱柜空间：机器体积为418×142×363mm（长*宽*高）

提示：安装完成后请务必进行网络连接。

操作面板说明



- 5in1复合滤芯寿命指示灯
- 5in1复合滤芯复位按键
- Wi-Fi 指示灯
- Wi-Fi 复位按键
- RO反渗透滤芯寿命指示灯
- RO反渗透滤芯复位按键

机器首次使用方法

通电开机，打开三通阀，然后打开智控水龙头，进行冲洗，最后关闭智控水龙头，冲洗完成。

提示：由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成份（主要成分为食品级甘油），为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水，若不能按以上操作，建议安装后每隔 2 小时打开智控水龙头制水 20 分钟并排掉，循环 12 次以上，以便充分保证口感。

注：第一次冲洗是为了清洗滤芯和管路。出水可能呈灰黑色或气泡状，这属正常现象，请继续冲洗至清澈状态即可。

智能连接

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

请注意，“已接入米家”（works with mijia）仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

扫描“云米商城”或“米家”二维码，下载并安装APP。

或在应用商店搜索“云米商城”或“米家”，下载并安装APP。

对于已安装“米家”APP的用户，扫描二维码可以直接进入设备连接页。

打开APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

“云米商城”客户端

更多智能产品请登录 viomi.com.cn 购买，或在“云米商城”移动客户端中直接购买。

“米家”客户端

设备操控及更多智能产品购买请登录“米家”APP

手机绑定Wi-Fi

打开APP，在设备界面点击“+”号，添加设备。

选择可连接设备，按照手机界面提示进行操作，完成连接。

注：连接前请确保手机已连接Wi-Fi，手机连接不上净水器时请参照 “Wi-Fi重置”。


Wi-Fi重置

当更换路由器或Wi-Fi密码后，需重置Wi-Fi，请长按Wi-Fi键3秒，Wi-Fi指示灯橙色闪烁，听到“嘀嘀嘀”提示音后，Wi-Fi重置成功。

提示：仅支持2.4GHz频段的Wi-Fi网络。



滤芯寿命识别与购买



滤芯寿命指示灯识别

滤芯寿命即将耗尽，对应指示灯会呈现橙色闪烁。

滤芯寿命耗尽，对应指示灯会呈现橙色常亮。

注：滤芯未到期时，滤芯寿命指示灯为熄灭状态。

购买滤芯

- 请登录www.viomi.com.cn
- 云米净水商城客户端
- 扫描滤芯二维码

滤芯建议更换周期

滤芯名称	主要功能	可有效滤除的物质	更换周期
5in1复合滤芯	高密度折叠式PP滤芯：拦截泥沙、铁锈等大颗粒杂质； 前置炭棒滤芯:精选进口炭粉，吸附余氯、异味、异色等； 高效阻垢剂：能有效减少水垢的生成，并延长反渗透膜的使用寿命； 后置炭棒滤芯：精选进口炭粉，改善口感、入口清冽； 后置无纺布：拦截后置少量炭粉，出水更纯净。	铁锈、泥沙、纤维等肉眼可见物、异色、异味、余氯、三氯甲烷、四氯化碳等有机物	不大于12个月
RO反渗透滤芯	理论过滤精度可达到0.0001微米，有效地拦截水中的细菌、重金属、有机物等物质。	重金属、细菌、水垢、有机物等	不大于36个月

注：1. 滤芯寿命根据使用地域、水质、季节及使用量不同，实际更换周期会有所不同。
2. 5in1复合滤芯受净水使用量影响，实际更换周期会有所不同。
3. 请根据提示定期更换滤芯。

滤芯更换方法




图 1




图 2





图 3

滤芯与外表面平齐


图 4




图 5

01 关闭三通阀（图 1），将主机断电关机，把主机从厨柜里搬出，注意不要用力拉扯水管和龙头引线，以免造成通电故障或漏水。如滤芯难拆，可打开智控水龙头 5 秒后再拆。随后取出旧滤芯。

02 剪开滤芯包装袋，从包装袋中取出滤芯。手柄对准“ ”位置（图 2），将滤芯轻轻放入对应的滤芯桶内。

03 轻压滤芯并顺时针旋转 90° 即可。滤芯到位有以下 2 个指示：

A 滤芯拧手在 12 : 00 方向 (图 3)

B 滤芯顶面与中框外表面平齐 (图 4)

04 通电开机后，打开三通阀，长按滤芯复位键 3 秒，听到“嘀嘀嘀”提示音后，滤芯寿命指示灯熄灭，滤芯复位成功（图 5）。

注：请务必复位否则无法计算滤芯寿命

05 冲洗新滤芯：

更换 5in1 复合滤芯并复位后，打开智控水龙头，冲洗 15 分钟。

更换 RO 反渗透滤芯并复位后，打开智控水龙头，冲洗方式如下：

由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成份（主要成分为食品级甘油），为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水，若不能按以上操作，建议安装后每隔 2 小时打开智控水龙头制水 20 分钟并排掉，循环 12 次以上，以便充分保证口感。

注意：

1、当更换多支滤芯时，按时间最长的冲洗执行。

2、安装新滤芯后冲洗是为了清洗滤芯和管路。出水可能呈灰黑色或气泡状，这属正常现象，请继续冲洗至清澈状态即可。

3、产品连接管线机时，更换新滤芯，净水器须完成新滤芯冲洗后再使用管线机。

基本参数信息

产品名称	VIOMI牌MR862型反渗透净水器
产品型号	MR862
净水流量	2.0L/min
额定功率	126W
进水压力	0.1~0.4MPa
工作压力	0.4~0.9MPa
额定总净水量	3600L
额定电压	220V~
频率	50Hz
防触电保护类型	Ⅱ类
适用水温	5~38℃
环境温度	4~40℃
产品尺寸	418×142×363mm
使用范围	以市政自来水为原水
Wi-Fi 连接	本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求
产品执行标准	Q/YM 001-2018 家用和类似用途反渗透净水机（器）
卫生许可批准文号	粤卫水字[2020]-05-第S0504号
申请单位	佛山市云米电器科技有限公司
申请单位地址	广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号（1号楼第二层、7号楼第四层之一）（住所申报）
生产企业	佛山市顺德区碧信环保科技有限公司
生产企业地址	佛山市顺德区勒流街道办事处扶闾村委会集约工业开发区二期12-1号地块之二2号楼3楼（邮编：528300）
生产者	广东栗子科技有限公司
生产者地址	广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号（圣大产业园A座办公楼第一层北面1-6号）（住所申报）

注意事项

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
本产品未考虑以下情况：
–无人照看的幼儿、残疾人、智力障碍人士对器具的使用
–幼儿玩耍器具的情况

⃠ 禁止以下操作：

- 请勿使产品接触或靠近热源或明火。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发、强磁性的物质靠近净水器。
- 请勿使用升压变压器连接到净水器电源插头。
- 拔电源插头时，请勿直接拉拔电源线，以免拉断或损坏。
- 请保持电源插头清洁，勿用湿手插、拔电源插头；避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 请勿让幼童操作、接触、靠近、拉扯或攀爬产品。拆卸下来的包装请及时废弃，请勿让幼童接触或吞食。
- 请勿将产品放置于强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化。
- 请勿将产品储存至低于 4℃，高于 40℃的地方，及进水温度低于 5℃，高于 38℃的状态下使用，可能损坏机器。
- 请勿将产品放置于附近有高温或者强磁器具，可能引起火灾或者电路故障；潮湿或多尘的区域，可能引起电路损坏。
- 请勿侧放或倒立放置净水器。
- 请勿在产品上放置重物或液体。
- 请勿用水对产品外部及内部进行冲洗。用水冲洗内部可能造成内部积水，并产生异味和滋生细菌。
- 请勿将此净水器用于商用场合。本机用于过滤市政自来水，纯净水供消费者或用户日常饮用，请勿用作其它用途。
- 请勿对滤芯进行敲打、撞击、跌落等损坏行为，可能会导致产品漏水或裂开。

⚠ 注意：可能造成轻伤或者财产损失地事项

- 遇到自来水停水或者自来水管道维修时，请关闭电源。恢复供水时，请打开其它自来水龙头排净泥沙后再使用本产品，否则自来水管道中的大量泥沙可能导致滤芯快速堵塞。
- 如对外壳、中框进行清洗，注意清洗过程中避免有水从滤芯桶流入产品内部，否则容易造成内部异味、细菌滋生，并造成内部积水，出现底座渗漏现象。
- 移动、搬运产品时，需按包装上的标识进行，避免操作不当引起产品损坏。

❗ 强制：务必按以下方式操作

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。若电源线不慎损坏，请拨打服务电话联系更换。
- 产品出现故障时，请迅速切断水源、电源，并拨打服务电话 400-100-2632。本产品需由公司专业人员维修，请勿自行拆卸产品上的零部件。
- 当进水不符合市政自来水要求（包括水中泥沙含量大、余氯超标等情况）时，应在本产品前加装预处理装置。
- 请务必使用本公司提供的配件和滤芯。
- 本产品最佳工作压力为 0.1~0.4MPa，低于或高于此水压时，请相应安装增压或减压装置。
- 如果超过 3 天不使用净水器，请关闭电源及三通球阀。如再次通电开机用水时，水有异味，请打开智控水龙头，冲洗超过 10 分钟以上，以便恢复正常状态。超过 7 天未使用，建议冲洗 30 分钟以上，如果异味仍不能消除的，建议更换滤芯。
- 本产品仅限于室内安装，安装的周围 1.5 米范围内有应有可靠的地漏，以避免产品可能漏水因排水不畅而造成的损失。
- 请务必将净水器放置在安全的地方，避免电源线、水管被害虫咬坏。
- 使用前请固定好水管，发现产品有漏水现象，请及时关闭电源和水源。
- 净水器请安装于室内环境，必须保证室温不低于 4℃。当水温、气温低于 4℃时，应及时关闭进水三通球阀、排空机器内存水，避免水结冰过程中体积膨胀，导致净水器管路和零部件损坏，从而导致漏水。
- 当净水器结冰时，必须将净水器放置在 10℃以上的环境中，自然解冻 48 小时；解冻后首次使用需连续通水 30 分钟，观察无漏水方可正常使用。
- 请务必确认连接净水器的插座地线可靠接地。

日常维护及使用：

- 产品在制纯净水时，会有轻微振动和噪声，是因为增压泵工作造成的，属于正常现象。
- 滤芯需更换时，对应滤芯寿命指示灯整段闪烁。请购买对应滤芯进行更换，请根据提示定期更换滤芯。
- 使用净水器，请连接 Wi-Fi 获得更佳的使用体验。
- 为了获得更好的体验，使用完后，请勿断电，以免滤芯寿命记录不准。
- 使用纯净水时，水质较差、自来水温度和水压较低，纯水流量将有所减少，属于正常现象。
- 反渗透净水器采用反渗透的过滤原理，在工作过程中，会产生一定量的浓缩水。
- 水源水质、进水压力、进水温度、净水器使用时间及使用习惯均对纯废水比有一定影响。
- 应使用随产品附带的新水管组件，旧水管组件不能重复使用。
- 滤芯寿命计算方式，从滤芯安装使用后开始算起，含不制水时间。

故障排除

故障指示灯识别

指示灯	显示形式	原因	解决办法
	橙色快闪	Wi-Fi 待连接或未连接	增强无线网络信号 或重置 Wi-Fi 网络连接
	蓝色快闪	Wi-Fi 掉线或正在连接	
	橙色闪烁	滤芯寿命即将耗尽	尽快购买新滤芯并更换
	橙色常亮	滤芯寿命耗尽	

故障排除表

症状	确认事项
无法制纯水	电源线是否连接到位； 是否打开三通阀； 是否正确安装滤芯； 检查是否为正品滤芯； 滤芯是否已到达更换周期； 请检查自来水温度是否超过38℃； 是否自来水水压过低； 是否纯水管与自来水管折弯或破损。
浓缩水管不排水	请检查浓缩水管是否有弯折或堵塞。
纯水流量小	请检查各级滤芯是否堵塞或已超出更换周期； 自来水是否温度和水压过低； 主机由于长时间工作过热保护，待温度下降可继续使用。
纯水TDS值较高	是否自来水TDS值较高； 是否长时间没有使用净水器； 滤芯是否已到达更换周期。

产品中有害物质的名称及含量


部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电子组(器)件	×	○	○	○	○	○
滤芯件	○	○	○	○	○	○
三通阀	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。


○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

水处理工艺图


纯水
纯水
纯净水
5in1
复合
滤芯
反渗
透滤
芯
增压泵
单
向
限
压
阀
自来水
浓缩水

电气图


N
L
220V~50Hz
主控板
开关电源
36VDC
OUT+
M
智控水龙头
压力开关
出水
TDS
温度
传感器
电磁阀
增压泵

云米净水器三包凭证

保修条例

1. 云米净水器自用户签收次日起七天内，发生非人为损坏的性能故障，消费者可以选择退货、换货或维修，退货须凭有效的购机凭证办理。
2. 七天无理由退货仅适用于云米官网和云米净水商城销售的商品，人为损坏、包装箱破损、随机零配件缺失、已通水通电不在七天无理由退货范围内，七天无理由退货所产生的物流费由消费者承担。
3. 云米净水器自签收次日起一到十五天内，发生非人为损坏的性能故障，可以选择换货或维修，换货只换主机，其他附件、赠品不在换货范围之内。
4. 机器及机器本身的零部件（滤芯除外）保修一年，有效的购机凭证需妥善保管。

非保修条例

1. 已超过三包有效期限。
2. 商品的外包装、附件、赠品、说明书不完整，购机凭证缺失。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 未经云米公司授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、拆动、不正确使用非本机配件；或撕毁、涂改标贴、机身序号、防伪标记等行为。
5. “三包”凭证的型号与修理产品型号不符或涂改的。
6. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成的损坏。
7. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。
8. 将本产品用于商用则一律不保。

退换货政策

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7 天	国家法律所规定的功能性故障或商品质量问题	经由云米公司授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题	签收次日起
换机	15 天	国家法律所规定的功能性故障或商品质量问题	经由云米公司授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题	签收次日起

1. 自用户签收次日起七天内，发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理，由云米公司或云米公司指定的服务商提供上门服务，自收到退回商品之日起七天内返还消费者的商品价款至订单对应支付账户。
2. 七天无理由退货仅对云米官网销售的和云米净水商城销售的商品有效，七天无理由退货所产生的物流费由购买者承担（购买时支付的物流费不予退还）。
3. 七天无理由退货不包含以下行为：(1) 机器外包装箱缺失、破损；(2) 机器有人为损坏、划痕或碰撞痕迹；(3) 机器已安装，或已通电、过水等已经使用；(4) 随机耗材、零配件不齐全，有丢失。

广东栗子科技有限公司
服务电话：400-100-2632
企业网站：www.viomi.com.cn
说明书版本号：V1.0