Yeelight智能超薄吸顶灯

Yeelight 智能超薄吸顶灯
使用手册

YEELIGHT

产品介绍


C496.6正面


C396.6正面


C496.6背面


C396.6背面

1 指示灯显示 x 4
2 指示灯 x 4
3 遥控器 x 1

*实际灯珠数量以实物为准。
**产品外观与功能以实际产品为准，以实物为准。

安装说明
一、确定安装底板安装位置

1. 请关闭电源，并将灯具从包装盒中取出。
2. 将安装底板放置在安装位置，并用铅笔在天花板上标记出安装孔的位置。（注意：孔距：110mm，孔径：4mm）
3. 将安装底板放置在安装位置，并用铅笔在天花板上标记出安装孔的位置。（注意：孔距：110mm，孔径：4mm）





二、安装安装板

1. 使用随附的螺丝将灯具的安装板，对准与天花板上的安装孔对齐，如图（1）所示，安装板固定。



三、电源线连接

将电源线连接至墙壁电源，并确保电源线与灯具的连接牢固。（如图（2）所示）

警告：触电危险。
注意：
1. 请勿在潮湿或有水的环境中使用。
2. 请勿将灯具的电源线与其他电器共用插座。
3. 请勿将灯具的电源线与其他电器共用插座。

四、安装灯罩

1. 将灯具安装在天花板上后，将灯罩放入安装槽中，并确保灯罩与灯具的边缘对齐。
2. 将灯罩固定在灯具上，确保灯罩不会松动。

*灯罩的安装方式可能因灯具的型号和设计而有所不同，请参考灯具的说明书或联系制造商以获取更多信息。

注意事项：
1. 安装前，请确保灯具的电源已经关闭，以避免触电或其他安全风险。
2. 请确保灯具的电源线与其他电器共用插座。
3. 请确保灯具的电源线与其他电器共用插座。



扫描上面的二维码，
下载Yeelight 售后服务微信小程序

扫描上面的二维码，
加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册，并妥善保管

使用前请先确认电源已经断开，并确保灯具已经冷却至室温。
使用前请先确认电源已经断开，并确保灯具已经冷却至室温。
警告：请勿在易燃易爆场所使用本灯具。
警告：请勿在易燃易爆场所使用本灯具。

产品特点



安全注意事项

1.请将此设备与其他设备分开放置，以免干扰。
2.请勿将此设备放置在靠近水源的地方，以免发生触电事故。
3.请勿将此设备放置在靠近火源的地方，以免发生火灾。
4.请勿将此设备放置在靠近易燃物品的地方，以免发生火灾。
5.请勿将此设备放置在靠近高温物品的地方，以免发生火灾。
6.请勿将此设备放置在靠近腐蚀性物品的地方，以免发生腐蚀。
7.请勿将此设备放置在靠近磁性物品的地方，以免发生磁干扰。
8.请勿将此设备放置在靠近电子设备的地方，以免发生电磁干扰。

连接米家APP

产品已加入米家，可通过米家APP操控，并与生态产品互联互通。
1. 确保手机已连接到2.4GHz Wi-Fi网络，并已开启蓝牙和位置服务。
2. 下载并安装最新版的米家APP，并注册登录小米账号。
3. 点击右上角的“+”，选择“添加设备”。
4. 选择“灯具”，找到并点击“Yeelight 智能超薄吸顶灯C500”。
5. 按照提示将灯具通电，并确保灯具处于配网状态（灯具会发出提示音）。
6. 输入Wi-Fi密码，等待连接成功。
7. 连接成功后，可为设备命名并选择所在房间，即可开始使用。

*若添加失败，请检查网络是否稳定，并重试。
*Yeelight 智能超薄吸顶灯C500
*Yeelight 智能超薄吸顶灯C500

下载小米 App 获取更多智能体验

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着客户已经注册过米家app账户并成功绑定，通过米家、“已接入米家”后即可在米家app中控制灯具。
1. 确保手机已连接到2.4GHz Wi-Fi网络，并已开启蓝牙和位置服务。
2. 下载并安装最新版的米家APP，并注册登录小米账号。
3. 点击右上角的“+”，选择“添加设备”。
4. 选择“灯具”，找到并点击“Yeelight 智能超薄吸顶灯C500”。
5. 按照提示将灯具通电，并确保灯具处于配网状态（灯具会发出提示音）。
6. 输入Wi-Fi密码，等待连接成功。
7. 连接成功后，可为设备命名并选择所在房间，即可开始使用。

连接遥控器

1. 确保灯具已通电并处于配网状态（灯具会发出提示音）。
2. 将遥控器电池安装好，并确保电池电量充足。
3. 将遥控器对准灯具，并按下遥控器上的“配对”按钮。
4. 灯具会发出提示音，表示配对成功。
5. 配对成功后，即可使用遥控器控制灯具。

功能说明

*遥控器仅支持灯具的开关、调节亮度、调节色温等基本功能，不支持场景设置等高级功能。

场景开关设置

1. 长按开关键2秒钟，进入场景设置模式，此时灯具将闪烁3次。
2. 在场景设置模式下，通过调节亮度和色温，设置您想要的场景效果。
3. 设置完成后，再次长按开关键2秒钟，退出场景设置模式，灯具将闪烁3次。
4. 场景设置完成后，即可通过开关键快速切换至该场景。

恢复出厂设置

1. 确保灯具已通电并处于开启状态。
2. 连续快速开关灯具5次，每次间隔不超过1秒，灯具将闪烁3次后熄灭，表示恢复出厂设置成功。
3. 恢复出厂设置后，所有设置将被清除，包括场景设置和遥控器配对信息。

基本参数

产品名称	Yeelight 智能超薄吸顶灯C500	Yeelight 智能超薄吸顶灯C500
产品型号	YLXD50-C500	YLXD50-C500
额定输入	220~50Hz 0.22A	220~50Hz 0.26A
额定功率	36W (18W+18W,双灯带)	40W (15W+15W+10W)
产品尺寸	Φ500×H45mm	Φ500×H45mm
分体结构	分体	
整灯光通		3700-4200lm
工作温度		-10~40℃
工作湿度		5%-85%RH
适用平台		Android 4.4/iOS 8.0及以上版本
无线连接		Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz,蓝牙4.2BLE
执行标准		GB 7000.1-2015,GB/T 7000.201-2015,GB/T 7000.202-2015,GB/T 7000.203-2015

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
此表格依据SJ/T 11364的规定编制。

产品问题故障表

故障	排查原因
Yeelight 智能超薄吸顶灯	灯不亮
	无法连接蓝牙
	无法连接Wi-Fi
	灯光闪烁或不稳定

产品保修说明

产品售后服务严格执行《家用电器修理更换规则》、《中华人民共和国产品质量法》和《消费者权益保护法》的相关规定。

在正常使用条件下，本产品自购买之日起享有两年保修期。在Yeelight商城购买的C496.6保修一年。

保修期内，因产品质量问题出现故障，由Yeelight官方授权维修网点为您免费维修。

保修期内，因非产品质量问题出现故障，由Yeelight官方授权维修网点为您维修，维修费用由您承担。

保修期外，由Yeelight官方授权维修网点为您维修，维修费用由您承担。

保修期外，由Yeelight官方授权维修网点为您维修，维修费用由您承担。

非保修条例

1. 超出保修期的，请自费维修。
2. 因使用不当或人为因素造成损坏的，请自费维修。
3. 因自行改装所致。
4. 因不可抗力因素造成损坏的，请自费维修。
5. 未经本公司授权擅自维修的，请自费维修。
6. 因人为原因导致产品无法使用的，请自费维修。例如：进水、摔坏、被重物压坏、被热水烫坏等。
7. 因使用非标准配件造成损坏或发生故障的，请自费维修。例如：使用非标准充电器、非标准电池等。

Yeelight智能超薄吸顶灯 | 说明书

客户姓名 _____ 联系方式/微信/邮箱/电话 _____
客户地址 _____ 序列号 _____
产品型号 _____ 购机日期 _____
购机渠道 _____
商品明细 _____
发票号码 _____

购机单位盖章

Yeelight智能超薄吸顶灯 | 说明书

客户姓名 _____ 联系方式/微信/邮箱/电话 _____
客户地址 _____ 序列号 _____
产品型号 _____ 购机日期 _____
购机渠道 _____
商品明细 _____
发票号码 _____

购机单位盖章